

MİRACH



Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Profil
Tüketim	: 3/6/9/12/18/24/36/48 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: 10°-20°-30°-45°-60°-80°
Işık Kaynağı	: Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP66
Işık Açısı	: 10-24 / 45-60

*1 W yaklaşık olarak 120 lm'dir.

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- DMX Kontrol
- Dim Edilebilir 1-10 V

Additional Features

- DALI Compliance
- DMX Control
- Can Be Dimmed 1-10 V

Kullanım Alanları

Bina Cepheleri, Tarihi Eser Aydınlatmaları,
Kolon Aydınlatmaları

Areas Of Usage

Building Facades, Historical Building Illumination, Column Illuminations



Technical Specifications

Body	: Aluminum Extrusion
Power	: 3/6/9/12/18/24/36/48 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: 10°-20°-30°-45°-60°-80°
Light Source	: Power Led
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP66
Beam Angel	: 10-24 / 45-60

Ürün Kodu / Model No	BLD-910-03XX	BLD-910-06XX	BLD-910-09XX	BLD-910-012XX	BLD-910-018XX	BLD-910-024XX	BLD-910-036XX	BLD-910-048XX
Ürün Tanımı / Description	MİRACH-3 W	MİRACH-6 W	MİRACH-9 W	MİRACH-12 W	MİRACH-18 W	MİRACH-24 W	MİRACH-36 W	MİRACH-48 W
Güç Tüketimi / Power	3x1 W	6x1 W	9x1 W	12x1 W	18x1 W	24x1 W	36x1 W	48x1 W
Boy / Size	130x50x130	160x50x130	255x50x130	320x50x130	470x50x130	627x50x130	927x50x130	1250x50x130
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature Range (t _a)	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +50	-25 +50