

UNUK



Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Profil
Tüketim	: 20/40/60 W
Renk Sıcaklığı	: 3000/4000/6500 K
Optik	: Akrelik Lens
Işık Kaynağı	: Power Led
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Sınıfı	: IP67
Işık Açısı	: 10-24 / 45-60

*1 W yaklaşık olarak 120 lm'dir.

Technical Specifications

Body	: Aluminum Extrusion
Power	: 20/40/60 W
Color Temperature	: 3000/4000/6500 K
Optic	: Acrylic Lens
Light Source	: Power Led
Input Voltage	: 220-240V AC 50/60 Hz
CRI	: >80
IP Class	: IP67
Beam Angel	: 10-24 / 45-60

Ek Özellikler

- DALI Uyumu
- DMX Kontrol
- Dim Edilebilir 1-10 V

Additional Features

- DALI Compliance
- DMX Control
- Can Be Dimmed 1-10 V

Kullanım Alanları

Bina Cepheleri, Tarihi Eser Aydınlatmaları,
Kolon Aydınlatmaları

Areas Of Usage

Building Facades, Historical Building Illumination, Column Illuminations



Ürün Kodu / Model No	BLD-900-020XX	BLD-900-040XX	BLD-900-060XX
Ürün Tanımı / Description	UNUK-20 W	UNUK-40 W	UNUK-60 W
Güç Tüketimi / Power	20 W	40 W	60 W
Boy / Size	30 cm	60 cm	90 cm
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature Range (t _a)	-25 +50	-25 +50	-25 +50
Ağırlık (kg) / Weight (kg)	1,4	2,8	4,2

IP Soketteki ve kablo uzunlukları opsiyaneldir. Fiyata dahil değildir.
IP sockets and cable lengths are optional and not included in the price.